ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

CE

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

N 28/PP/VIM, 25.04.2025

1. Унікальний ідентифікаційний код продукції:
   Профіль сталевий листовий гнутий хвилястий Design Tokyo S18.
2. Призначення: Самонесучі елементи для неконструкційного застосування в будівлі: покрівлі та обшиття і облицювання стін, перекриттів, інше.
3. Виробник: Ruukki Construction Oy, Фінляндія, FI-62800, Vimpeli, Kalkkimaentie 1.
4. Авторизований представник: ТОВ Раута Груп, Україна, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г.
5. Система оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції: реакція на вогневий вплив 3, інші 4.
6. Гармонізований стандарт: ДСТУ Б EN 14782: 2015 (EN 14782:2006, IDT) «Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги».
7. Заявлені показники: Технічні експлуатаційні характеристики показників будівельної продукції зазначені в Додатку Декларації відповідності.

Декларовані показники будівельної продукції викладені відповідно до Правил (EU) No 305/2011, ДСТУ ISO/IEC 17050:2006 під особисту відповідальність вказаного вище виробника та представника продукції.

Підписано від імені представника продукції:

Андрій ОЗЕЙЧУК

Директор ТОВ Раута Груп

Київ 23.07.2026

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

Найменування продукції: Декларовані значення:	Дизайн профіль Ruukki Design Tokyo S18
Механічний опір:	Не застосовується для зовнішнього або внутрішнього облицювання (NPD)
Водопроникність:	Проходить для неперфорованих матеріалів, No Performance Determined (NPD) для перфорованих матеріалів
Змінення розмірів:	Алюміній: 24 x 10^(-6) K^(-1)
Вивільнення нормованих небезпечних речовин:	No Performance Determined (NPD)
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі:	Не застосовується для зовнішнього або внутрішнього облицювання (NPD)
Реакція на вогневий вплив:	Звичайний алюміній: NPD Polyester 25 мкм: NPD Порошкове фарбування: NPD
Марка сталі:	Алюміній EN AW-3105 Алюміній EN AW-3003 Алюміній EN AW-3005 Алюміній EN AW-5005 Алюміній EN AW-5754
Товщина металу:	0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 0,9 мм; 1,0 мм
Тип покриття і товщина верхнього шару:	Звичайний алюміній Polyester 25 мкм Порошкове фарбування
Тип покриття зворотної сторони:	Звичайний алюміній або Epoxy min 7 мкм