ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

CE

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
N 12/LBS/VIM, 31.01.2019

1. Унікальний ідентифікаційний код продукції:
   Несучі профлисти з трапецієвидними гофрами (T), легкі сталеві прогони (LP), термопрогони (LPT), композитний профіль (CS).
2. Призначення: Холоднодеформовані несучі елементи для застосування в будівельних конструкціях покрівель, стелі, перекриття або стін.
3. Виробник: Ruukki Construction Oy; Kalkkimäentie 1, FI – 62800 Vimpeli, Finland.
4. Авторизований представник: ТОВ Раута Груп 04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г
5. Система оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції: 2 +
6. Гармонізований стандарт: ДСТУ Б EN 1090-1: 2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011) «Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій».
7. Заявлені показники: Технічні експлуатаційні характеристики показників будівельної продукції зазначені в Додатку Декларації відповідності..

Декларовані показники будівельної продукції викладені відповідно до Правил (EU) No 305/2011, ДСТУ ISO/IEC 17050:2006 під особисту відповідальність вказаного вище виробника та представника продукції..

Підписано від імені представника продукції:

Андрій ОЗЕЙЧУК

Директор ТОВ Раута Груп

Київ 2.03.2026

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

Найменування продукції: Декларовані значення:	Несучий профлист T45-30L-905 T45-30LW-905 T45-30L-905 арочний	Несучий профлист T70-57L-846 T70-57L-1058	Несучий профлист T130M-75L-930	Несучий профлист T153-40L-840	Композитний профіль CS48-36-750
Марка сталі:	S280GD+Z275 S350GD+Z275	S280GD+Z100 S280GD+Z275 S350GD+Z275 S350GD+Z100 S420GD+Z275 S420GD+Z100	S350GD+Z275 S350GD+Z100 S420GD+Z275 S420GD+Z100	S350GD+Z275 S350GD+Z100 S420GD+Z275 S420GD+Z100	S350GD+Z275
Товщина матеріалу, мм:	0,60; 0,70 0,80; 0,90	0,70 0,80; 0,90 1,00	0,65; 0,70 0,80; 0,90 1,00; 1,20; 1,50	0,70 0,80; 0,90 1,00; 1,20; 1,50	0,70 0,90 1,10
Довговічність:	Матеріали згідно ДСТУ EN 10346:2022 (EN 10346:2015) Промислове цинкування Z275 Покриття згідно ДСТУ EN 10169:2018 (EN 10169:2010 + A1:2012): Polyester 15 мкм, Polyester 25 мкм, Pural BT 50 мкм; Pural BT matt 50 мкм				
Структурні характеристики:	Властивості несучої здатності: NPD Деформації граничного стану експлуатаційної придатності: NPD				
Допуски та відхилення розмірів:	Загальні вимоги - ДСТУ EN 1090-4:2019 (EN 1090-4:2018)				
Здатність до зварювання:	NPD				
Стійкість до впливу ударного навантаження:	NPD				
Міцність на втому:	NPD				
Вогнестійкість:	NPD				
Клас реакції на вогонь:	Промислове цинкування Z275: A1 (CWFT), Polyester 15 мкм: A1 (CWFT), Polyester 25 мкм: A1; Pural BT 50 мкм: A2-s1, d0; Pural BT matt 50 мкм: A2-s1, d0				
Виділення кадмію і його сполук:	NPD				
Радіоактивне випромінювання:	NPD				
Відповідність матеріалів:	Матеріали ДСТУ EN 10346:2022; Допуски відповідно ДСТУ EN 10143:2014, (s) допуски; Допуски форми NPD Виробництво згідно технічної документації компанії та ДСТУ EN 1090-4:2019, клас виконання EXC3				

NPD - не розповсюджується

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

Найменування продукції: Декларовані значення:	Легкі сталеві прогони LP-Z100 LP-Z120 LP-Z150 LP-Z200 LP-Z250 LP-Z300 LP-Z350	Легкі сталеві прогони LP-C100 LP-C120 LP-C150 LP-C200 LP-C250 LP-C300 LP-C350	Легкі сталеві прогони LP-U100 LP-U104 LP-U150 LP-U154 LP-U200 LP-U204 LP-U250 LP-U254 LP-U300 LP-U304	Легкі сталеві прогони LP-H100 LP-H125 LP-H150 LP-H200 LP-H250
Марка сталі:	S350GD+Z275	S350GD+Z275	S350GD+Z275	S350GD+Z275
Товщина матеріалу, мм:	1,0; 1,2; 1,5 2,0; 2,5; 3,0	1,0; 1,2; 1,5 2,0; 2,5; 3,0	1,0; 1,2; 1,5 2,0; 2,5; 3,0	1,0; 1,2; 1,5 2,0; 2,5
Довговічність:	Матеріали згідно ДСТУ EN 10346:2022 (EN 10346:2015) Промислове цинкування Z275			
Структурні характеристики:	Властивості несучої здатності: NPD Деформації граничного стану експлуатаційної придатності: NPD			
Допуски та відхилення розмірів:	ДСТУ EN 1090-4:2019 (EN 1090-4:2018)			
Здатність до зварювання:	NPD			
Стійкість до впливу ударного навантаження:	NPD			
Міцність на втому:	NPD			
Вогнестійкість:	NPD			
Клас реакції на вогонь:	Промислове цинкування Z275: A1 (SWFT)			
Виділення кадмію і його сполук:	NPD			
Радіоактивне випромінювання:	NPD			
Відповідність матеріалів:	Матеріали: ДСТУ EN 10346:2022; Допуски відповідно ДСТУ EN 10143:2014, (S) допуски; Допуски форми NPD Виробництво згідно технічної документації компанії та ДСТУ EN 1090-4:2019, клас виконання EXC3			

NPD - не розповсюджується

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

Найменування продукції: Декларовані значення:	Легкі сталеві прогони LPT-Z150 LPT-Z175 LPT-Z200 LPT-Z225 LPT-Z250	Легкі сталеві прогони LPT-C150 LPT-C175 LPT-C200 LPT-C225 LPT-C250	Легкі сталеві прогони LPT-U150 LPT-U154 LPT-U175 LPT-U179 LPT-U200 LPT-U204 LPT-U229 LPT-U250 LPT-U254	Легкі сталеві прогони LP-UL65	Легкі сталеві прогони LP-L50 LP-L70 LP-L100
Марка сталі:	S350GD+Z275	S350GD+Z275	S350GD+Z275	S350GD+Z275	S350GD+Z275
Товщина матеріалу, мм:	1,0; 1,2 1,5; 2,0	1,0; 1,2 1,5; 2,0	1,0; 1,2 1,5; 2,0	1,0; 1,2 1,5; 2,0	1,0; 1,2; 1,5 2,0; 2,5; 3,0
Довговічність:	Матеріали згідно ДСТУ EN 10346:2022 (EN 10346:2015) Промислове цинкування Z275				
Структурні характеристики:	Властивості несучої здатності: NPD Деформації граничного стану експлуатаційної придатності: NPD				
Допуски та відхилення розмірів:	ДСТУ EN 1090-4:2019 (EN 1090-4:2018)				
Здатність до зварювання:	NPD				
Стійкість до впливу ударного навантаження:	NPD				
Міцність на втому:	NPD				
Вогнестійкість:	NPD				
Клас реакції на вогонь:	Промислове цинкування Z275: A1 (SWFT)				
Виділення кадмію і його сполук:	NPD				
Радіоактивне випромінювання:	NPD				
Відповідність матеріалів:	Матеріали: ДСТУ EN 10346:2022; Допуски відповідно ДСТУ EN 10143:2014, (S) допуски; Допуски форми NPD Виробництво згідно технічної документації компанії та ДСТУ EN 1090-4:2019, клас виконання EXC3				

NPD - не розповсюджується