ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

CE

# ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

N 25/PP/PAR, 7.10.2024

1. Унікальний ідентифікаційний код продукції:
   Касети оздоблення фасадів, лінійні системи, профілі сталеві листові гнуті хвилясті, профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними гофрами:

| Касети оздоблення фасадів (RSP), Rainscreen panels Ruukki Liberta: | |
|---|---|
| Касета Ruukki Liberta original 102 | Касета Ruukki Liberta original 102 Grande |
| Касета Ruukki Liberta elegant 500 | Касета Ruukki Liberta elegant 500 Grande |
| Касета Ruukki Liberta elegant 550 | |

| Лінійні системи (CL), Cladding Lammelas: | |
|---|---|
| Лінійна система Lamella Groove 10 | Лінійна система Lamella Sharp 45 |
| Лінійна система Lamella Groove 20 | Лінійна система Lamella Lap 60 |
| Лінійна система Lamella Groove 30 | Лінійна система Lamella Vertical 70 |
| Лінійна система Lamella Sharp 40 | Лінійна система Lamella straight 100 |

| Профілі сталеві листові гнуті хвилясті (S), Ruukki® Design prifiles: | |
|---|---|
| Дизайн профіль Ruukki Design Oulu T10A | Дизайн профіль Ruukki Design Rome S34 |
| Дизайн профіль Ruukki Design Oulu T10B | Дизайн профіль Ruukki Design Rome S S34 |
| Дизайн профіль Ruukki Design Venice S10 | Дизайн профіль Ruukki Design Pari S55 |

| Профілі сталеві листові гнуті хвилясті і з трапецієвидними гофрами (T, S), Profile sheets: | |
|---|---|
| Лист профільований T45-62-900 | Лист профільований хвилястий S55-35W-885 |
| Лист профільований T45-37-900 | |

2. Призначення: Самонесучі елементи для неконструкційного застосування в будівлі: покрівлі та обшиття і облицювання стін, перекриттів, інше.
3. Виробник: Ruukki Products AS, Естонія, 80010 Parnu, Turba 7.
4. Авторизований представник: ТОВ Раута Груп, Україна, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г.
5. Система оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції: реакція на вогневий вплив 3, інші 4.
6. Гармонізований стандарт: ДСТУ Б EN 14782: 2015 (EN 14782:2006, IDT) «Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги».
7. Заявлені показники: Технічні експлуатаційні характеристики показників будівельної продукції зазначені в Додатку Декларації відповідності.

Декларовані показники будівельної продукції викладені відповідно до Правил (EU) No 305/2011, ДСТУ ISO/IEC 17050:2006 під особисту відповідальність вказаного вище виробника та представника продукції.

Підписано від імені представника продукції:

Андрій ОЗЕЙЧУК
Директор ТОВ Раута Груп
Київ 15.05.2026

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

Додаток до Декларації відповідності N 25/PP/PAR, 7.10.2024 року

| | | |
|---|---|---|
| Найменування продукції: | Лінійна система Lamella groove 10<br>Лінійна система Lamella groove 20<br>Лінійна система Lamella lap 60<br>Лінійна система Lamella vertical 70 | Лінійна система Lamella groove 30<br>Лінійна система Lamella sharp 40<br>Лінійна система Lamella sharp 45<br>Лінійна система Lamella straight 100 |
| Декларовані значення: | | |
| Механічний опір: | No Performance Determined (NPD) | |
| Водопроникність: | Проходить для неперфорованих матеріалів, No Performance Determined (NPD) для перфорованих матеріалів | |
| Змінення розмірів: | Сталь: 12 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Алюміній: 24 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Нержавіюча сталь: 16 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Мідь: 16,8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Цинк: 22 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Латунь: 19 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Бронза: 18 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ | Сталь: 12 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Алюміній: 24 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ |
| Допуски на розміри: | Сталь: ДСТУ EN 10143:2014; ДСТУ Б EN 508-1:2015<br>Алюміній: ДСТУ EN 485-4:2022; ДСТУ EN 508-2:2022<br>Нержавіюча сталь: ДСТУ EN ISO 9445-1:2022; ДСТУ EN 508-3:2022<br>Мідь: ДСТУ EN ISO 1172:2022; ДСТУ EN 506:2022<br>Цинк: ДСТУ EN 988:2022<br>Латунь, Бронза: ДСТУ EN 1172:2022 | Сталь: ДСТУ EN 10143:2014; ДСТУ Б EN 508-1:2015<br>Алюміній: ДСТУ EN 485-4:2022; ДСТУ EN 508-2:2022 |
| Вивільнення нормованих небезпечних речовин: | No Performance Determined (NPD) | |
| Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі: | No Performance Determined (NPD) | |
| Реакція на вогневий вплив: | Сталь: Hiarc / Hiarc matt 27 мкм: A1<br>Hiarc max 40 мкм: A1<br>Порошкове фарбування: A2-s1, d0<br>Алюміній: NPD<br>Нержавіюча сталь: A1 (CWFT)<br>Мідь, Цинк: A1 (CWFT)<br>Латунь, Бронза: A1 (CWFT) | Сталь: Hiarc / Hiarc matt 27 мкм: A1<br>Hiarc max 40 мкм: A1<br>Порошкове покриття: A2-s1, d0<br>Алюміній: NPD |
| Марка сталі: | Сталь: DX51D+Z275 | Сталь: DX51D+Z275 |

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

| | | |
|---|---|---|
| | Алюміній: EN AW-1050A; EN AW-3103; EN AW-3105; EN AW-3003; EN AW-3005; EN AW-5005; EN AW-5754<br>Нержавіюча сталь: 1.4301, 1.4401<br>Мідь: Cu-DHP<br>Цинк-мідь-титан: (Rheinzink)<br>Мідь: CZn15<br>Бронза: CuSn4 | Алюміній: EN AW-1050A; EN AW-3103; EN AW-3105; EN AW-3003; EN AW-3005; EN AW-5005; EN AW-5754 |
| Товщина металу: | Сталь: 1,0 - 1,2 мм<br>Алюміній: 1,2 - 2,0 мм<br>Нержавіюча сталь: 1,0 - 1,25 мм<br>Мідь: 1,0 - 1,5 мм<br>Rheinzink: 1,0 - 1,25 мм<br>Мідь, бронза: 1,0 - 1,5 мм | Сталь: 1,0 - 1,2 мм<br>Алюміній: 1,2 - 2,0 мм |
| Тип покриття і товщина верхнього шару: | Сталь: Hiarc / Hiarc matt 27 мкм<br>Hiarc max 40 мкм<br>Порошкове фарбування<br>Алюміній: PVDF 25 мкм<br>порошкове фарбування, з візерунком (багатошарове покриття)<br>Алюміній: без покриття<br>Нержавіюча сталь: без покриття<br>Мідь, Цинк: без покриття<br>Латунь, Бронза: без покриття | Сталь: Hiarc / Hiarc matt 27 мкм<br>Hiarc max 40 мкм<br>Порошкове покриття<br>Алюміній: PVDF 25 мкм<br>порошкове покриття |
| Тип покриття зворотної сторони: | Сталь: Epoxy min 7 мкм<br>Алюміній: Epoxy min 7 мкм (вкрите кольором)<br>Інші матеріали: Без покриття | Сталь: Epoxy min 7 мкм<br>Алюміній: Epoxy min 7 мкм |

NPD - не розповсюджується