ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

N 25/PP/PAR, 7.10.2024

1. Унікальний ідентифікаційний код продукції:
   Касети оздоблення фасадів, лінійні системи, профілі сталеві листові гнуті хвилясті, профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними гофрами:

Касети оздоблення фасадів (RSP), Rainscreen panels Ruukki Liberta:	
Касета Ruukki Liberta original 102	Касета Ruukki Liberta original 102 Grande
Касета Ruukki Liberta elegant 500	Касета Ruukki Liberta elegant 500 Grande
Касета Ruukki Liberta elegant 550	

Лінійні системи (CL), Cladding Lammelas:	
Лінійна система Lamella Groove 10	Лінійна система Lamella Sharp 45
Лінійна система Lamella Groove 20	Лінійна система Lamella Lap 60
Лінійна система Lamella Groove 30	Лінійна система Lamella Vertical 70
Лінійна система Lamella Sharp 40	Лінійна система Lamella straight 100

Профілі сталеві листові гнуті хвилясті (S), Ruukki® Design prifiles:	
Дизайн профіль Ruukki Design Oulu T10A	Дизайн профіль Ruukki Design Rome S34
Дизайн профіль Ruukki Design Oulu T10B	Дизайн профіль Ruukki Design Rome S S34
Дизайн профіль Ruukki Design Venice S10	Дизайн профіль Ruukki Design Pari S55

Профілі сталеві листові гнуті хвилясті і з трапецієвидними гофрами (T, S), Profile sheets:	
Лист профільований T45-62-900	Лист профільований хвилястий S55-35W-885
Лист профільований T45-37-900	

2. Призначення: Самонесучі елементи для неконструкційного застосування в будівлі: покрівлі та обшиття і облицювання стін, перекриттів, інше.
3. Виробник: Ruukki Products AS, Естонія, 80010 Parnu, Turba 7.
4. Авторизований представник: ТОВ Раута Груп, Україна, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г.
5. Система оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції: реакція на вогневий вплив 3, інші 4.
6. Гармонізований стандарт: ДСТУ Б EN 14782: 2015 (EN 14782:2006, IDT) «Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги».
7. Заявлені показники: Технічні експлуатаційні характеристики показників будівельної продукції зазначені в Додатку Декларації відповідності.

Декларовані показники будівельної продукції викладені відповідно до Правил (EU) No 305/2011, ДСТУ ISO/IEC 17050:2006 під особисту відповідальність вказаного вище виробника та представника продукції.

Підписано від імені представника продукції:

Андрій ОЗЕЙЧУК
Директор ТОВ Раута Груп
Київ 15.05.2026

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

Додаток до Декларації відповідності N 25/PP/PAR, 7.10.2024 року

Найменування продукції: Декларовані значення:	Дизайн профіль Ruukki Design Oulu T10A Дизайн профіль Ruukki Design Oulu T10B	Дизайн профіль Ruukki Design Venice S10 Дизайн профіль Ruukki Design Rome S S34	Дизайн профіль Ruukki Design Rome S34 Дизайн профіль Ruukki Design Paris S55
Механічний опір:	No Performance Determined (NPD)		
Водопроникність:	Проходить для неперфорованих матеріалів, No Performance Determined (NPD) для перфорованих матеріалів		
Змінення розмірів:	Сталь: 12 x 10^{-6} K^{-1} Алюміній: 24 x 10^{-6} K^{-1} Нержавіюча сталь: 16 x 10^{-6} K^{-1} Мідь: 16,8 x 10^{-6} K-1 Цинк: 22 x 10^{-6} K^{-1} Латунь: 19 x 10^{-6} K^{-1} Бронза: 18 x 10^{-6} K^{-1}		
Допуски на розміри:	Сталь: ДСТУ EN 10143:2014; ДСТУ Б EN 508-1:2015 Алюміній: ДСТУ EN 485-4:2022; ДСТУ EN 508-2:2022 Нержавіюча сталь: ДСТУ EN ISO 9445-1:2022; ДСТУ EN 508-3:2022 Мідь: ДСТУ EN ISO 1172:2022; ДСТУ EN 506:2022 Цинк: ДСТУ EN 988:2022 Латунь, Бронза: ДСТУ EN 1172:2022		
Вивільнення нормованих небезпечних речовин:	No Performance Determined (NPD)		
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі:	No Performance Determined (NPD)		
Реакція на вогневий вплив:	Сталь: Hiarc / Hiarc matt 27 мкм: A1 Hiarc max 40 мкм: A1 Polyester 25 мкм: A1 Порошкове фарбування: A2-s1, d0 Алюміній: NPD Нержавіюча сталь: A1 (CWFT) Мідь, цинк: A1 (CWFT)		

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

	Латунь, Бронза: A1 (CWFT)
Марка сталі:	Сталь: S280GD+Z275; DX51D+Z275 Алюміній: EN AW-1050A; EN AW-3103; EN AW-3105; EN AW-3003; EN AW-3005; EN AW-5005; EN AW-5754 Нержавіюча сталь: 1.4301, 1.4401 Мідь: Cu-DHP Цинк-мідь-титан: (Rheinzink) Мідь: CZn15 Бронза: CuSn4
Товщина металу:	Сталь: 0,5; 0,6 мм Алюміній: 0,7 мм Нержавіюча сталь: 0,5 мм Мідь: 0,6; 0,7 мм Rheinzink: 0,7 мм Мідь, бронза: 0,6; 0,7 мм
Тип покриття і товщина верхнього шару:	Сталь: Hiarc / Hiarc matt 27 мкм Hiarc max 40 мкм, Polyester 25 мкм Порошкове фарбування Алюміній: PVDF 25 мкм порошкове фарбування, покриття з візерунком (багатошарове покриття): Алюміній: без покриття Нержавіюча сталь: без покриття Мідь, Цинк: без покриття Латунь, Бронза: без покриття
Тип покриття зворотної сторони:	Сталь: Epoxy min 7 мкм Алюміній: Epoxy min 7 мкм (коли вкрите кольором) Інші матеріали: Без покриття

NPD - не розповсюджується