ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАУТА ГРУП»
вул. Старокиївська, 10Г, м. Київ, 04116, БЦ Вектор, а/с 27
+38 (044) 364-85-73, info@rautagroup.com, www.rautagroup.com
Код ЄДРПОУ 39371252

CE

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

N 85/2024, 10.12.2024

1. Унікальний ідентифікаційний код продукції: Плоский лист з покриттям.
2. Призначення: Елементи обробки покрівельного покриття, фасадів, внутрішніх інтер'єрів, захисні планки, інше.
3. Виробник: Ruukki Polska Sp. Z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96300 Zyrardow, Poland; Ruukki Polska Sp. Z o.o., ul. Lukowska 7/9, 64600 Oborniki, Poland.
4. Авторизований представник: ТОВ Раута Груп, Україна, 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г.
5. Система оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції: 4. Листи не піддаються зовнішньому вогневому впливу.
6. Гармонізований стандарт: ДСТУ EN 10169: 2018 (EN 10169:2010+A1:2012, IDT) «Прокат плоский сталевий з органічним покриттям, нанесеним на безперервних лініях фарбування рулонного металу (за технологією койлкоутінгу). Технічні умови постачання».
7. Заявлені показники: Технічні експлуатаційні характеристики показників будівельної продукції зазначені в Додатку Декларації відповідності.

Основні характеристики продукції	Декларовані показники продукції			
	Polyester standard	Green Coat Hiarc max	Green Coat Pural BT	Food Safe Laminate
Товщина сталі, мм	0,5-0,7	0,5-0,7	0,5-0,7	0,5-0,7
Товщина покриття, мкм	25	40	45-50	120
Клас блиску	35	35	20-40	11
Мінімальний радіус вигину	3T	1T	1T	1T
Клас стійкості до УФ-випромінювання	R_{UV}2-3	R_{UV}5	R_{UV}4	–
Клас стійкості до корозії	RC3	RC5	RC5+	–
Стійкість до подряпин	20N	35N	40N	55N
Максимальна температура експлуатації, °C	90	110	100	60

Декларовані показники будівельної продукції викладені відповідно до Правил (EU) No 305/2011, ДСТУ ISO/IEC 17050:2006 під особисту відповідальність вказаного вище виробника та представника продукції.

Підписано від імені представника продукції:

Андрій ОЗЕЙЧУК

Директор ТОВ Раута Груп

Київ 29.06.2026